# CLICDVECREM TYPE Y

| RUBRIQUES | ELEMENTS | REF. REGLEMENTAIRES |
|---|---|---|
| Classement | Définition | CCH R.123-2 |
| | Catégories | R.123-19 Y2 |
| | Types | Y1 |
| Implantation | Desserte | CO1 à CO6 |
| | Isolement | CO6 à CO10 |
| Construction | Résistance des structures | CO11 à CO15 |
| | Couverture | CO16 à CO18 |
| | Façades | CO19 à CO22 |
| | Distribution intérieure | Y3 |
| | Locaux à risques | Y8 |
| | Conduits et gaines | CO30 à CO33 |
| | Aménagements intérieurs | Y10 à Y12 |
| | Niveaux partiels | Y5 |
| | Atrium , patio et puit de jour | Y6 |
| | Isolement interne | Y7 |
| Dégagements | Définitions | CO34 |
| | Généralités | CO35 et CO36 |
| | Dégagements en sous-sol | CO39 et CO40 |
| | Dégagements accessoires | CO41 |
| | Balisage des dégagements | CO42 |
| | Sorties | CO43 et CO48 |
| | Escaliers | Y9 |
| | Tribunes et gradins | CO57 |
| | Ascenseurs et escaliers mécaniques | AS |
| Ventilation Désenfumage | Domaine application | Y13 et Y14 |
| | Calcul et cantons | IT 246 |
| Electricité Eclairage | Condition installation | Y16 |
| | Eclairage généralités | EC1 à EC15 |
| | Eclairage sécurité | Y17 |
| Chauffage Ventilation | Domaine application | Y15 |
| | Ventilation | CH28 à CH44 |
| | Appareils de chauffage | CH44 à CH55 |
| | Installations de gaz | GZ |
| | Cuisson ( appareil de ) | GC |
| Risques spéciaux | Obligation de controle | GE2 à GE9 |
| Moyens de Secours | Moyens d'extinction | Y18 |
| | Dispositifs facilitant SP | MS41 à MS44 |
| | Service sécurité | Y19 |
| | SSI | MS53 à MS70 |
| | Alerte | Y22 |
| | Alarme | Y21 |
| | Détection automatique | Y20 |